N2X(F)K2Y

No image available

TECHNICAL DATA

Rated voltage (kV)	64/110 kV

CONFIGURATIONS — 64/110 KV

Cores & CS	Cond.	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	Ø [mm]	G [kg/km]
1×150RM	Cu	0.16	18	1.4	67	8300
1×185RM	Cu	0.13	17	1.3	66	8400
1×240RM	Cu	0.1	16.5	1.4	67	9030
1×300RM	Cu	0.08	15.5	1.4	67	9540
1×400RM	Cu	0.06	14.5	1.4	69	10410
1×500RM	Cu	0.05	14	1.4	71	11590
1×630RM	Cu	0.04	14	1.5	75	13470
1×800RM	Cu	0.03	14	1.6	80	15590
1×1000RM	Cu	0.03	14	1.7	84	17980
1×1200RMS	Cu	0.02	14	1.8	89	20530
1×1400RMS	Cu	0.02	14	1.9	94	22780
1×1600RMS	Cu	0.02	14	2	98	25280
1×1800RMS	Cu	0.02	14	2	102	27940
1×2000RMS	Cu	0.02	14	2.1	103	29610
1×2500RMS	Cu	0.01	14.5	2.2	112	35400
1×3000RMS	Cu	0.01	14.5	2.4	121	42420