



MITTELSPANNUNGSKABEL

NA2XS(F)2Y



ANWENDUNG

Das NA2XS(F)2Y entspricht den Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC 60502. Es eignet sich für die Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser, im Freien oder auf Kabelpritschen. Der Einsatzschwerpunkt liegt in EVU-Netzen, Industrieanlagen und Umspannwerken, wo zusätzliche Sicherheitsreserven gegen eindringende Feuchtigkeit und mechanische Belastung erforderlich sind.

TECHNISCHE DATEN

LEITERMATERIAL	Aluminium
LEITERKLASSE	Klasse 2 mehrdrähtig
ADERISOLATION	VPE DIX8
FELDSTEUERUNG	innere und äußere Leitschicht aus halbleitendem Kunststoff - 3-fach-extrudiert
SCHIRM	Kupferdrähte + Querleitwendel
LÄNGSWASSERDICHTIGKEIT	ja, mit Quellvlies
QUERWASSERDICHTIGKEIT	nein
MANTELMATERIAL	Polyethylen DMP2
MANTELFARBE	schwarz
FLAMMWIDRIGKEIT	nein
UV-BESTÄNDIG	ja
MAX. ZULÄSSIGE LEITERTEMPERATUR	+90
ZUL. KABELAUSSENTEMPERATUR, FEST VERLEGT	70°C
ZUL. KABELAUSSENTEMPERATUR, IN BEWEGUNG	-20 °C bis +70 °C
MAXIMALE KURZSCHLUSSTEMPERATUR	+250
MIN. BIEGERADIUS, FEST VERLEGT	15 facher Durchmesser
MINDESTTEMPERATUR VERLEGUNG	-20
METERMARKIERUNG	ja
TEILENTLADUNG	2 pC
PRÜFSPANNUNG 6/10 KV	21 kV
PRÜFSPANNUNG 12/20 KV	42 kV
PRÜFSPANNUNG 18/30 KV	63 kV



QUERSCHNITTE/SPANNUNG — 6/10 KV

ADERN & QUERSCHNITT	LF	LD MM	ID MM	DI MM	MWD MM	AD MM	BR	G KG	RI OHM	BK	SBL 30	SBE 20
1x50/16	RM	8,3	3,4	16,4	2,1	25	375	625	0,641	4,7	183	171
1x70/16	RM	9,8	3,4	17,9	2,1	26	390	707	0,443	6,6	228	208
1x95/16	RM	11,3	3,4	19,4	2,1	28	420	808	0,32	9	278	248
1x120/16	RM	12,8	3,4	20,9	2,1	29	435	909	0,253	11,3	321	283
1x150/25	RM	14,2	3,4	22,3	2,1	30	450	1089	0,206	14,2	364	315
1x185/25	RM	15,8	3,4	23,9	2,1	32	480	1232	0,164	17,5	418	357
1x240/25	RM	18,1	3,4	26,2	2,1	34	510	1427	0,125	22,7	494	413
1x300/25	RM	20,2	3,4	28,3	2,1	37	555	1666	0,1	28,4	568	466
1x400/35	RM	23,3	3,4	31,4	2,1	40	600	2089	0,0778	37,8	660	529
1x500/35	RM	26,5	3,4	34,6	2,1	43	645	2456	0,0605	47,3	767	602
1x630/35	RM	29,9	3,4	38	2,1	46	690	2909	0,0469	59,6	855	688
1x800/35	RM	34,2	3,4	42,3	2,4	51	765	3521	0,0367	75,6	968	764
1x1000/35	RM	38,1	3,4	46,2	2,4	55	825	4195	0,0291	94	1187	852

QUERSCHNITTE/SPANNUNG — 12/20 KV

ADERN & QUERSCHNITT	LF	LD MM	ID MM	DI MM	MWD MM	AD MM	BR	G KG	RI OHM	BK	SBL 30	SBE 20
1x50/16	RM	8,3	5,5	20,5	2,1	29	435	780	0,641	4,7	185	172
1x70/16	RM	9,8	5,5	22	2,1	30	450	873	0,443	6,6	231	210
1x95/16	RM	11,3	5,5	23,5	2,1	32	480	984	0,32	9	280	251
1x120/16	RM	12,8	5,5	25	2,1	33	495	1093	0,253	11,3	323	285
1x150/25	RM	14,2	5,5	26,4	2,1	35	525	1282	0,206	14,2	366	319
1x185/25	RM	15,8	5,5	28	2,1	36	540	1434	0,164	17,5	420	361
1x240/25	RM	18,1	5,5	30,3	2,1	39	585	1647	0,125	22,7	496	417
1x300/25	RM	20,2	5,5	32,4	2,1	41	615	1869	0,1	28,4	569	471
1x400/35	RM	23,3	5,5	35,5	2,1	44	660	2321	0,0778	37,8	660	535
1x500/35	RM	26,5	5,5	38,7	2,1	47	705	2728	0,0605	47,3	766	609
1x630/35	RM	29,9	5,5	42,1	2,4	51	765	3227	0,0469	59,6	861	690
1x800/35	RM	34,2	5,5	46,4	2,4	55	825	3846	0,0367	75,6	976	764
1x1000/35	RM	38,1	5,5	50,3	2,4	60	900	4634	0,0291	94,6	1095	837

QUERSCHNITTE/SPANNUNG — 18/30 KV

ADERN & QUERSCHNITT	LF	LD MM	ID MM	DI MM	MWD MM	AD MM	BR	G KG	RI OHM	BK	SBL 30	SBE 20
1x50/16	RM	8,3	8	25,5	2,1	34	510	988	0,641	4,7	187	174
1x70/16	RM	9,8	8	27	2,1	35	525	1094	0,443	6,6	232	213
1x95/16	RM	11,3	8	28,5	2,1	37	555	1216	0,32	9	282	254
1x120/16	RM	12,8	8	30	2,1	38	570	1335	0,253	11,3	325	289
1x150/25	RM	14,2	8	31,4	2,1	40	600	1535	0,206	14,2	367	322
1x185/25	RM	15,8	8	33	2,1	41	615	1699	0,164	17,5	421	364
1x240/25	RM	18,1	8	35,3	2,1	44	660	1928	0,125	22,7	496	422
1x300/25	RM	20,2	8	37,4	2,1	46	690	2167	0,1	28,4	568	476
1x400/35	RM	23,3	8	40,5	2,1	49	735	2654	0,0778	37,8	659	541
1x500/35	RM	26,5	8	43,7	2,4	52	780	3087	0,0605	47,3	764	616
1x630/35	RM	29,9	8	47,1	2,4	56	840	3603	0,0469	59,6	866	692
1x800/35	RM	34,2	8	51,4	2,4	60	900	4284	0,0367	75,6	984	770
1x1000/35	RM	38,1	8	55,3	2,4	65	975	5093	0,0291	94,6	1095	841

ABKÜRZUNGEN

LF	Leiterform
LD MM	Leiterdurchmesser ca.
ID MM	Isolierwanddicke NWD
DI MM	Durchmesser über Isolierung ca.
MWD MM	Manteldicke Kleinstwert
AD MM	Aussendurchmesser ca.
BR	Biegeradius
G KG	Gewicht ca.
RI OHM	RI Ohm/km 20Grad
BK	Bemessungs-Kurzschlußstrom 1 s
SBL 30	Strombelastbarkeit in Luft 30 Grad
SBE 20	Strombelastbarkeit in Erde 20 Grad