



NAYCWY

Niederspannungskabel



BESCHREIBUNG

Das NAYCWY Kabel ist ein geschirmtes Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter und konzentrischem Leiter aus Kupfer. Es wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen zusätzlicher Schutz gegen Berührungsspannungen gefordert ist - etwa in industriellen Netzen, Ortsnetzen oder Energieverteilanlagen.

TECHNISCHE DATEN

Biegeradius (min.) (mm)

15/12xD

Colour of sheath

black

CUScreen

Yes

Isolierung

PVC

Leiter

AL

Mantel

PVC

Minimale Verlegetemperatur (°C)

-5

Prüfspannung (kV)

4

Temperaturbereich (°C)

-35-+70

Colour of insulation

HD 308 S2

CPR-Klasse

Eca

Flammhemmend

IEC 60332-1-2

Kurzschlussstemperatur (max.) (°C)

160

Leitertemperatur (max.) (°C)

70

Minimale Lagertemperatur (°C)

-35

Nennspannung (kV)

0.6/1

RoHS/REACH

yes/yes

Verpackung

cabl drums



NAYCWY

QUERSCHNITTSDATEN — 0.6/1 kV

Spannung 0.6/1 kV	Prüfspannung 4 kV	Temperaturbereich -35-+70 °C
Leitertemperatur (max.) 70 °C	Kurzschlussstemperatur (max.) 160 °C	Minimale Verlegetemperatur -5 °C
Minimale Lagertemperatur -35 °C	CPR-Klasse Eca	Flammhemmend IEC 60332-1-2

Bezeichnung	Leiter	DI [mm]	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Wm [mm]	Rbv [mm]	Ø [mm]	G [kg/km]
2x16/16	Al	~17,4	1,91	1	1,8	12xD	21	651
3x16/16	Al	~18,4	1,91	1	1,8	12xD	22	710
3x25/16	Al	~22,4	1,2	1,2	1,8	12xD	26	969
3x25/25	Al	~22,4	1,2	1,2	1,8	12xD	26	1028
3x35/16	Al	~24,4	0,868	1,2	1,8	12xD	28	1173
3x35/16	Al	~22,4	0,868	1,2	1,8	12xD	26	1034
3x35/35	Al	~24,4	0,868	1,2	1,8	12xD	28	1235
3x35/35	Al	~22,4	0,868	1,2	1,8	12xD	26	1139
3x50/25	Al	~25,2	0,641	1,4	1,9	12xD	29	1309
3x50/50	Al	~24,2	0,641	1,4	1,9	12xD	28	1377
3x50/50	Al	~25,2	0,641	1,4	1,9	12xD	29	1441
3x70/35	Al	~29	0,443	1,4	2	12xD	33	1740
3x70/70	Al	~30	0,443	1,4	2	12xD	34	1881
3x70/70	Al	~30	0,443	1,4	2	12xD	34	1948
3x95/50	Al	~33,6	0,32	1,6	2,2	12xD	38	2243
3x95/95	Al	~33,6	0,32	1,6	2,2	12xD	38	2529
3x120/70	Al	~36,4	0,253	1,6	2,3	12xD	41	2699
3x120/120	Al	~35,4	0,253	1,6	2,3	12xD	40	2915
3x120/120	Al	~36,4	0,253	1,6	2,3	12xD	41	3011
3x150/70	Al	~41,2	0,206	1,8	2,4	12xD	46	3242
3x150/150	Al	~39,2	0,206	1,8	2,4	12xD	44	3531
3x150/150	Al	~41,2	0,206	1,8	2,4	12xD	46	3674
3x185/95	Al	~44,8	0,164	2	2,6	12xD	50	3925
3x185/185	Al	~42,8	0,164	2	2,6	12xD	48	4313
3x185/185	Al	~44,8	0,164	2	2,6	12xD	50	4492



NAYCWY

Bezeichnung	Leiter	DI [mm]	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Wm [mm]	Rbv [mm]	Ø [mm]	G [kg/km]
3x240/120	Al	~50,4	0,125	2,2	2,8	12xD	56	5018
4x16/10	Al	~20,4	1,91	1	1,8	12xD	24	802
4x16/16	Al	~20,4	1,91	1	1,8	12xD	24	808
4x25/16	Al	~23,4	1,2	1,2	1,8	12xD	27	1090
4x25/16	Al	~24,4	1,2	1,2	1,8	12xD	28	1141
4x35/16	Al	~26,4	0,868	1,2	1,8	12xD	30	1327
4x35/16	Al	~24,4	0,868	1,2	1,8	12xD	28	1253
4x50/25	Al	~29	0,641	1,4	2	12xD	33	1691
4x50/35	Al	~27	0,641	1,4	2	12xD	31	1637
4x70/35	Al	~30,8	0,443	1,4	2,1	12xD	35	2012
4x70/35	Al	~31,8	0,443	1,4	2,1	12xD	36	2125
4x95/50	Al	~34,4	0,32	1,6	2,3	12xD	39	2631
4x95/50	Al	~36,4	0,32	1,6	2,3	12xD	41	2760
4x95/95	Al	~37,4	0,32	1,6	2,3	12xD	42	3047
4x120/70	Al	~39,2	0,253	1,6	2,4	12xD	44	3280
4x120/70	Al	~41,2	0,253	1,6	2,4	12xD	46	3407
4x150/70	Al	~42,8	0,206	1,8	2,6	12xD	48	3870
4x150/70	Al	~45,8	0,206	1,8	2,6	12xD	51	4062
4x150/120	Al	~45,8	0,206	1,8	2,6	12xD	51	4297
4x150/150	Al	~42,8	0,206	1,8	2,6	12xD	48	4263
4x150/150	Al	~45,8	0,206	1,8	2,6	12xD	51	4455
4x185/95	Al	~47,4	0,164	2	2,8	12xD	53	4775
4x185/95	Al	~50,4	0,164	2	2,8	12xD	56	4995
4x240/120	Al	~56	0,125	2,2	3	12xD	62	6235