



NA2X(F)K2Y

Hochspannungskabel

Kein Bild verfügbar

BESCHREIBUNG

Die NA2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie ist für Spannungsklassen von 64/110kV konzipiert und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für industrielle Anwendungen, die hohe Strombelastbarkeit und ausgezeichnete Durchschlagsfestigkeit erfordern.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung (kV)

64/110 kV


QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

Spannung

64/110 kV

Adern & Querschnitt	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	Ø [mm]	G [kg/km]
1×150RM	0,26	18	1,3	67	7360
1×185RM	0,21	17	1,3	66	7270
1×240RM	0,16	16,5	1,3	67	7480
1×300RM	0,13	15,5	1,3	67	7600
1×400RM	0,1	14,5	1,4	68	7890
1×500RM	0,08	14	1,4	70	8400
1×630RM	0,06	14	1,5	74	9390
1×800RM	0,05	14	1,6	78	10350
1×1000RM	0,04	14	1,7	84	11620
1×1200RMS	0,03	14	1,8	91	13250
1×1400RMS	0,03	14	1,9	93	14100
1×1600RMS	0,02	14	1,9	97	15160
1×1800RMS	0,02	14	2	101	16410
1×2000RMS	0,02	14	2,1	103	17160
1×2500RMS	0,02	14,5	2,2	110	19420
1×3000RMS	0,01	14,5	2,4	119	22550