



NA2X(F)KLD2Y

Hochspannungskabel

Kein Bild verfügbar

BESCHREIBUNG

Die NA2X(F)KLD2Y-Hochspannungskabelserie ist speziell für hohe Spannungsclassen (64/110kV) konzipiert und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für industrielle Anwendungen, die hohe Strombelastbarkeit und Durchschlagsfestigkeit erfordern.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung (kV)

64/110 kV


QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

Spannung

64/110 kV

Adern & Querschnitt	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	Ø [mm]	G [kg/km]
1×240RM	0,16	16,5	2,1	86	5510
1×300RM	0,13	15,5	2,2	86	5630
1×400RM	0,1	14,5	2,2	87	5750
1×500RM	0,08	14	2,3	90	6380
1×630RM	0,06	14	2,4	94	7000
1×800RM	0,05	14	2,5	98	7960
1×1000RM	0,04	14	2,6	103	9030
1×1200RMS	0,03	14	2,8	112	10450
1×1400RMS	0,03	14	2,8	114	11190
1×1600RMS	0,02	14	2,9	118	12140
1×1800RMS	0,02	14	3,1	122	13220
1×2000RMS	0,02	14	3,1	124	13900
1×2500RMS	0,02	14,5	3,3	133	15970
1×3000RMS	0,01	14,5	3,5	141	18720