



HOCHSPANNUNGSKABEL

N2X(F)KLD2Y

Kein Bild verfügbar

ANWENDUNG

Die N2X(F)KLD2Y-Hochspannungskabel Serie 2 sind speziell für den Einsatz in Hochspannungsanwendungen konzipiert, wobei sie eine optimale Leistung durch die Verwendung von hochleitfähigen Kupferleitern und einer fortschrittlichen XLPE-Isolierung bieten. Diese Kabelserie ist besonders geeignet für anspruchsvolle industrielle Umgebungen, wo hohe Durchschlagsfestigkeit und Thermozyklierungsfähigkeit erforderlich sind.

TECHNISCHE DATEN

NENNSPANNUNG (KV)

64/110 kV



QUERSCHNITTE/SPANNUNG — 64/110 KV

ADERN & QUERSCHNITT	LEITER	RI [OHM/KM]	WI [MM]	RBV [MM]	Ø [MM]	G [KG/KM]
1×240RM	Cu	0,1	16,5	2,2	86	7040
1×300RM	Cu	0,08	15,5	2,2	86	7550
1×400RM	Cu	0,06	14,5	2,2	88	8380
1×500RM	Cu	0,05	14	2,2	91	9530
1×630RM	Cu	0,04	14	2,4	95	11190
1×800RM	Cu	0,03	14	2,5	100	13160
1×1000RM	Cu	0,03	14	2,6	104	15380
1×1200RMS	Cu	0,02	14	2,8	110	17790
1×1400RMS	Cu	0,02	14	2,9	115	19870
1×1600RMS	Cu	0,02	14	3	119	22210
1×1800RMS	Cu	0,02	14	3,1	122	24720
1×2000RMS	Cu	0,02	14	3,1	124	26340
1×2500RMS	Cu	0,01	14,5	3,3	134	31880