



HOCHSPANNUNGSKABEL

NA2X(F)K2Y

Kein Bild verfügbar

ANWENDUNG

Die NA2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie ist speziell für den Einsatz in Hochspannungsanwendungen entwickelt worden, wobei sie sich durch eine hohe Strombelastbarkeit und exzellente Kurzschlussstromfestigkeit auszeichnet. Diese Kabel sind mit einer fortschrittlichen XLPE-Isolierung ausgestattet, die eine hohe Durchschlagsfestigkeit and Thermozyklierungsfähigkeit bietet.

TECHNISCHE DATEN

NENNSPANNUNG (KV)

64/110 kV



QUERSCHNITTE/SPANNUNG — 64/110 KV

ADERN & QUERSCHNITT	LEITER	RI [OHM/KM]	WI [MM]	RBV [MM]	Ø [MM]	G [KG/KM]
1×150RM	Al	0,26	18	1,3	67	7360
1×185RM	Al	0,21	17	1,3	66	7270
1×240RM	Al	0,16	16,5	1,3	67	7480
1×300RM	Al	0,13	15,5	1,3	67	7600
1×400RM	Al	0,1	14,5	1,4	68	7890
1×500RM	Al	0,08	14	1,4	70	8400
1×630RM	Al	0,06	14	1,5	74	9390
1×800RM	Al	0,05	14	1,6	78	10350
1×1000RM	Al	0,04	14	1,7	84	11620
1×1200RMS	Al	0,03	14	1,8	91	13250
1×1400RMS	Al	0,03	14	1,9	93	14100
1×1600RMS	Al	0,02	14	1,9	97	15160
1×1800RMS	Al	0,02	14	2	101	16410
1×2000RMS	Al	0,02	14	2,1	103	17160
1×2500RMS	Al	0,02	14,5	2,2	110	19420
1×3000RMS	Al	0,01	14,5	2,4	119	22550