



HOCHSPANNUNGSKABEL

N2X(F)K2Y

Kein Bild verfügbar

ANWENDUNG

Die N2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie ist speziell für den Einsatz in Hochspannungsanwendungen konzipiert, wobei sie eine optimale Leistung durch die Verwendung von hochleitfähigem Kupfer und einer fortschrittlichen XLPE-Isolierung bietet. Diese Kombination gewährleistet eine hohe Durchschlagsfestigkeit und eine effiziente Thermozyklisierung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

TECHNISCHE DATEN

NENNSPANNUNG (KV)

64/110 kV



QUERSCHNITTE/SPANNUNG — 64/110 KV

ADERN & QUERSCHNITT	LEITER	RI [OHM/KM]	WI [MM]	RBV [MM]	Ø [MM]	G [KG/KM]
1×150RM	Cu	0,16	18	1,4	67	8300
1×185RM	Cu	0,13	17	1,3	66	8400
1×240RM	Cu	0,1	16,5	1,4	67	9030
1×300RM	Cu	0,08	15,5	1,4	67	9540
1×400RM	Cu	0,06	14,5	1,4	69	10410
1×500RM	Cu	0,05	14	1,4	71	11590
1×630RM	Cu	0,04	14	1,5	75	13470
1×800RM	Cu	0,03	14	1,6	80	15590
1×1000RM	Cu	0,03	14	1,7	84	17980
1×1200RMS	Cu	0,02	14	1,8	89	20530
1×1400RMS	Cu	0,02	14	1,9	94	22780
1×1600RMS	Cu	0,02	14	2	98	25280
1×1800RMS	Cu	0,02	14	2	102	27940
1×2000RMS	Cu	0,02	14	2,1	103	29610
1×2500RMS	Cu	0,01	14,5	2,2	112	35400
1×3000RMS	Cu	0,01	14,5	2,4	121	42420