



NAYCWY

Niederspannungskabel



BESCHREIBUNG

Das NAYCWY Kabel ist ein geschirmtes Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter und konzentrischem Leiter aus Kupfer. Es wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen zusätzlicher Schutz gegen Berührungsspannungen gefordert ist -

TECHNISCHE DATEN

Conductor

AL

CUScreen

Yes

Rated voltage

0.6/1 kV

Maximal short-circuit temperature

160 °C

Minimal temperature for laying

-5 °C

Operating temperature range

-35 - +70 °C

Insulation

PVC

Sheath

PVC

Test voltage

4 kV

Maximal operating conductor temperature

70 °C

Minimal storage temperature

-35 °C

Colour of insulation

HD 308 S2

QUERSCHNITTSDATEN

Varianten: 34 · Adern: 2, 3, 4 · mm²: 16–240

2x16/16	3x16/16	3x25/16	3x25/25	3x35/16	3x35/35	3x50/25	3x50/50	3x70/35	3x70/70
3x95/50	3x95/95	3x120/120	3x120/70	3x150/150	3x150/70	3x185/185	3x185/95	3x240/120	
4x16/10	4x16/16	4x25/16	4x35/16	4x50/25	4x50/35	4x70/35	4x95/50	4x95/95	4x120/70
4x150/120	4x150/150	4x150/70	4x185/95	4x240/120					