



NAYY

Niederspannungskabel



BESCHREIBUNG

Das NAYY Kabel ist ein vielseitiges Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter, das für die feste Verlegung in Gebäuden, im Erdreich, im Wasser oder im Freien konzipiert ist. Es bietet eine wirtschaftliche Lösung für Energieverteilungen unter

TECHNISCHE DATEN

Insulation

PVC

Sheath

PVC

Test voltage

4 kV

Maximal operating conductor temperature

70 °C

Minimal storage temperature

-35 °C

Colour of insulation

HD 308 S2

CUScreen

No

Rated voltage

0.6/1 kV

Maximal short-circuit temperature

<= 300 mm²: +160, > 300 mm²: +140 °C

Minimal temperature for laying

-5 °C

Operating temperature range

- 35 - +70 °C

Colour of sheath

black

QUERSCHNITTSDATEN

Varianten: 52 · Adern: 1, 2, 3, 4, 5 · mm²: 16–630

1x16	1x25	1x35	1x50	1x70	1x95	1x120	1x150	1x185	1x240	1x300	1x400	1x500
1x630	2x16	3x16	3x25	3x35	3x35+16	3x50	3x50+25	3x70	3x70+35	3x95	3x95+50	
3x120	3x120+70	3x150	3x150+70	3x185	3x185+95	3x240	3x240+120	3x300	4x16	4x25		
4x35	4x50	4x70	4x95	4x120	4x150	4x185	4x240	4x300	5x16	5x25	5x35	5x50
5x70	5x95	5x120										