



NYCWY

Niederspannungskabel



BESCHREIBUNG

NYCWY Kabel sind robuste Niederspannungskabel mit konzentrischem Leiter, geeignet für die Energieverteilung in Gebäuden, Industrieanlagen und bei Erdverlegung. Durch PVC-Isolierung und -Mantel sind sie mechanisch stabil,

TECHNISCHE DATEN

Conductor

CU

CUScreen

Yes

Rated voltage

0.6/1 kV

Maximal short-circuit temperature

160 °C

Minimal temperature for laying

-5 °C

Operating temperature range

-35 - +70 °C

Insulation

PVC

Sheath

PVC

Test voltage

4 kV

Maximal operating conductor temperature

70 °C

Minimal storage temperature

-35 °C

Colour of insulation

HD 308 S2

QUERSCHNITTSDATEN

Varianten: 40 · Adern: 2, 3, 4 · mm²: 10–240

2x10/10	2x16/16	3x10/10	3x16/16	3x25/16	3x25/25	3x35/16	3x35/35	3x50/25	3x50/50
3x70/35	3x70/70	3x95/50	3x95/95	3x120/120	3x120/70	3x150/150	3x150/70	3x185/185	
3x185/95	3x240/120	4x10/10	4x16/16	4x25/16	4x25/25	4x35/16	4x35/35	4x50/25	4x50/50
4x70/35	4x70/70	4x95/50	4x95/70	4x95/95	4x120/120	4x120/70	4x150/70	4x185/185	4x185/95
4x240/120									