



N2X(F)K2Y

Hochspannungskabel

Kein Bild verfügbar

BESCHREIBUNG

Die N2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie ist für Spannungsklassen von 64/110kV ausgelegt und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für anspruchsvolle industrielle und infrastrukturelle

TECHNISCHE DATEN

AL / CU
Copper
Norm
Acc. VDE 0276-632
Sheath
PE

Insulation
XLPE
Rated voltage
64/110

QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

QS	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	AL / CU	G [kg/km]	Iso	Sh	Norm	OD [mm]
1×150RM	0,16	18	1,4	Copper	8,3k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	67
1×185RM	0,13	17	1,3	Copper	8,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	66
1×240RM	0,1	16,5	1,4	Copper	9k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	67
1×300RM	0,08	15,5	1,4	Copper	9,5k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	67
1×400RM	0,06	14,5	1,4	Copper	10,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	69
1×500RM	0,05	14	1,4	Copper	11,6k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	71
1×630RM	0,04	14	1,5	Copper	13,5k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	75
1×800RM	0,03	14	1,6	Copper	15,6k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	80
1×1000RM	0,03	14	1,7	Copper	18k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	84
1×1200RMS	0,02	14	1,8	Copper	20,5k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	89



N2X(F)K2Y

QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

QS	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	AL / CU	G [kg/km]	Iso	Sh	Norm	OD [mm]
1×1400RMS 0,02		14	1,9	Copper	22,8k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	94
1×1600RMS 0,02		14	2	Copper	25,3k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	98
1×1800RMS 0,02		14	2	Copper	27,9k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×2000RMS 0,02		14	2,1	Copper	29,6k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×2500RMS 0,01		14,5	2,2	Copper	35,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×3000RMS 0,01		14,5	2,4	Copper	42,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k