



N2X(F)KLD2Y

Hochspannungskabel

Kein Bild verfügbar

BESCHREIBUNG

Das N2X(F)KLD2Y-Hochspannungskabel der Serie 2 ist für Spannungsklassen von 64/110kV ausgelegt und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für industrielle

TECHNISCHE DATEN

AL / CU
Copper
Norm
Acc. VDE 0276-632
Sheath
PE

Insulation
XLPE
Rated voltage
64/110

QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

QS	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	AL / CU	G [kg/km]	Iso	Sh	Norm	OD [mm]
1×240RM	0,1	16,5	2,2	Copper	7k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	86
1×300RM	0,08	15,5	2,2	Copper	7,5k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	86
1×400RM	0,06	14,5	2,2	Copper	8,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	88
1×500RM	0,05	14	2,2	Copper	9,5k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	91
1×630RM	0,04	14	2,4	Copper	11,2k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	95
1×800RM	0,03	14	2,5	Copper	13,2k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×1000RM	0,03	14	2,6	Copper	15,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×1200RMS	0,02	14	2,8	Copper	17,8k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×1400RMS	0,02	14	2,9	Copper	19,9k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×1600RMS	0,02	14	3	Copper	22,2k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k



N2X(F)KLD2Y

QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

QS	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	AL / CU	G [kg/km]	Iso	Sh	Norm	OD [mm]
1×1800RMS 0,02		14	3,1	Copper	24,7k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×2000RMS 0,02		14	3,1	Copper	26,3k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×2500RMS 0,01		14,5	3,3	Copper	31,9k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k