



NA2X(F)K2Y

Hochspannungskabel

Kein Bild verfügbar

BESCHREIBUNG

Die NA2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie ist für Spannungsklassen von 64/110kV konzipiert und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für industrielle Anwendungen, die hohe

TECHNISCHE DATEN

AL / CU
Aluminum
Norm
Acc. VDE 0276-632
Sheath
PE

Insulation
XLPE
Rated voltage
64/110

QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

QS	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	AL / CU	G [kg/km]	Iso	Sh	Norm	OD [mm]
1×150RM	0,26	18	1,3	Aluminum	7,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	67
1×185RM	0,21	17	1,3	Aluminum	7,3k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	66
1×240RM	0,16	16,5	1,3	Aluminum	7,5k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	67
1×300RM	0,13	15,5	1,3	Aluminum	7,6k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	67
1×400RM	0,1	14,5	1,4	Aluminum	7,9k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	68
1×500RM	0,08	14	1,4	Aluminum	8,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	70
1×630RM	0,06	14	1,5	Aluminum	9,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	74
1×800RM	0,05	14	1,6	Aluminum	10,3k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	78
1×1000RM	0,04	14	1,7	Aluminum	11,6k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	84
1×1200RMS	0,03	14	1,8	Aluminum	13,3k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	91



NA2X(F)K2Y

QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

QS	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	AL / CU	G [kg/km]	Iso	Sh	Norm	OD [mm]
1×1400RMS 0,03		14	1,9	Aluminum	14,1k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	93
1×1600RMS 0,02		14	1,9	Aluminum	15,2k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	97
1×1800RMS 0,02		14	2	Aluminum	16,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×2000RMS 0,02		14	2,1	Aluminum	17,2k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×2500RMS 0,02		14,5	2,2	Aluminum	19,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×3000RMS 0,01		14,5	2,4	Aluminum	22,6k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k