



NA2X(F)KLD2Y

Hochspannungskabel

Kein Bild verfügbar

BESCHREIBUNG

Die NA2X(F)KLD2Y-Hochspannungskabelserie ist speziell für hohe Spannungsclassen (64/110kV) konzipiert und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für industrielle Anwendungen, die hohe

TECHNISCHE DATEN

AL / CU	Insulation
Aluminum	XLPE
Norm	Rated voltage
Acc. VDE 0276-632	64/110
Sheath	
PE	

QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

QS	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	AL / CU	G [kg/km]	Iso	Sh	Norm	OD [mm]
1×240RM	0,16	16,5	2,1	Aluminum	5,5k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	86
1×300RM	0,13	15,5	2,2	Aluminum	5,6k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	86
1×400RM	0,1	14,5	2,2	Aluminum	5,8k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	87
1×500RM	0,08	14	2,3	Aluminum	6,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	90
1×630RM	0,06	14	2,4	Aluminum	7k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	94
1×800RM	0,05	14	2,5	Aluminum	8k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	98
1×1000RM	0,04	14	2,6	Aluminum	9k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×1200RMS	0,03	14	2,8	Aluminum	10,4k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×1400RMS	0,03	14	2,8	Aluminum	11,2k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×1600RMS	0,02	14	2,9	Aluminum	12,1k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k



NA2X(F)KLD2Y

QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

QS	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	AL / CU	G [kg/km]	Iso	Sh	Norm	OD [mm]
1×1800RMS 0,02		14	3,1	Aluminum	13,2k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×2000RMS 0,02		14	3,1	Aluminum	13,9k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×2500RMS 0,02		14,5	3,3	Aluminum	16k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k
1×3000RMS 0,01		14,5	3,5	Aluminum	18,7k	XLPE	PE	Acc. VDE 0276-0,6k	0,1k