



# N2X(F)K2Y

Hochspannungskabel

Kein Bild verfügbar

## BESCHREIBUNG

Die N2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie ist für Spannungsklassen von 64/110kV ausgelegt und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für anspruchsvolle industrielle und infrastrukturelle Anwendungen, einschließlich Erdverlegung und Kabeltrassen-Montage.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nennspannung (kV) | 64/110 kV |
|-------------------|-----------|


**QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV**

| Adern & QS | Leiter | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km] |
|------------|--------|-------------|---------|----------|--------|-----------|
| 1×150RM    | Cu     | 0,16        | 18      | 1,4      | 67     | 8300      |
| 1×185RM    | Cu     | 0,13        | 17      | 1,3      | 66     | 8400      |
| 1×240RM    | Cu     | 0,1         | 16,5    | 1,4      | 67     | 9030      |
| 1×300RM    | Cu     | 0,08        | 15,5    | 1,4      | 67     | 9540      |
| 1×400RM    | Cu     | 0,06        | 14,5    | 1,4      | 69     | 10410     |
| 1×500RM    | Cu     | 0,05        | 14      | 1,4      | 71     | 11590     |
| 1×630RM    | Cu     | 0,04        | 14      | 1,5      | 75     | 13470     |
| 1×800RM    | Cu     | 0,03        | 14      | 1,6      | 80     | 15590     |
| 1×1000RM   | Cu     | 0,03        | 14      | 1,7      | 84     | 17980     |
| 1×1200RMS  | Cu     | 0,02        | 14      | 1,8      | 89     | 20530     |
| 1×1400RMS  | Cu     | 0,02        | 14      | 1,9      | 94     | 22780     |
| 1×1600RMS  | Cu     | 0,02        | 14      | 2        | 98     | 25280     |
| 1×1800RMS  | Cu     | 0,02        | 14      | 2        | 102    | 27940     |
| 1×2000RMS  | Cu     | 0,02        | 14      | 2,1      | 103    | 29610     |
| 1×2500RMS  | Cu     | 0,01        | 14,5    | 2,2      | 112    | 35400     |
| 1×3000RMS  | Cu     | 0,01        | 14,5    | 2,4      | 121    | 42420     |