



# NA2X(F)K2Y

Hochspannungskabel

Kein Bild verfügbar

## TECHNISCHE DATEN

Isolierung

XLPE

Mantel

PE

Norm

Acc. VDE 0276-632

Leiter

Aluminum

Nennspannung (kV)

64/110

## QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

Spannung

64/110 kV

| Bezeichnung | Leiter | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km] |
|-------------|--------|-------------|---------|----------|--------|-----------|
| 1×150RM     | Al     | 0,26        | 18      | 1300     | 67     | 7360      |
| 1×185RM     | Al     | 0,21        | 17      | 1300     | 66     | 7270      |
| 1×240RM     | Al     | 0,16        | 16,5    | 1300     | 67     | 7480      |
| 1×300RM     | Al     | 0,13        | 15,5    | 1300     | 67     | 7600      |
| 1×400RM     | Al     | 0,1         | 14,5    | 1400     | 68     | 7890      |
| 1×500RM     | Al     | 0,08        | 14      | 1400     | 70     | 8400      |
| 1×630RM     | Al     | 0,06        | 14      | 1500     | 74     | 9390      |
| 1×800RM     | Al     | 0,05        | 14      | 1600     | 78     | 10350     |
| 1×1000RM    | Al     | 0,04        | 14      | 1700     | 84     | 11620     |
| 1×1200RMS   | Al     | 0,03        | 14      | 1800     | 91     | 13250     |
| 1×1400RMS   | Al     | 0,03        | 14      | 1900     | 93     | 14100     |
| 1×1600RMS   | Al     | 0,02        | 14      | 1900     | 97     | 15160     |
| 1×1800RMS   | Al     | 0,02        | 14      | 2000     | 101    | 16410     |
| 1×2000RMS   | Al     | 0,02        | 14      | 2100     | 103    | 17160     |



## NA2X(F)K2Y

| Bezeichnung | Leiter | RI [Ohm/km] | Wi [mm] | Rbv [mm] | Ø [mm] | G [kg/km] |
|-------------|--------|-------------|---------|----------|--------|-----------|
| 1×2500RMS   | Al     | 0,02        | 14,5    | 2200     | 110    | 19420     |
| 1×3000RMS   | Al     | 0,01        | 14,5    | 2400     | 119    | 22550     |