



H1Z2Z2-K

Solarkabel

Kein Bild verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Colour of sheath
black or red
Isolierung
Halogen free
Leiter
tinned CU
Mantel
Halogen free
Nennspannung (kV)
AC: 1000/1000 V DC: 1500 V
RoHS/REACH
yes/yes
Verpackung
cable coils/cable drums

CUScreen
No
Kurzschlussstemperatur (max.) (°C)
+250 Max. 5 sec.
Leitertemperatur (max.) (°C)
120
Minimale Verlegetemperatur (°C)
-25
Prüfspannung (kV)
6,5 AC, 15 DC (5 min.)
Temperaturbereich (°C)
-40/+90

QUERSCHNITTSDATEN — AC: 1000 / 1000 V DC: 1500 V

Spannung AC: 1000 / 1000 V DC: 1500 V	Prüfspannung 6,5 AC, 15 DC (5 min.) kV
Temperaturbereich -40/+90 °C	Leitertemperatur (max.) 120 °C
Kurzschlussstemperatur (max.) +250 Max. 5 sec. °C	Minimale Verlegetemperatur -25 °C



H1Z2Z2-K

Bezeichnung	Leiter	RI [Ohm/km]	Rbv [mm]	Ø [mm]	G [kg/km]
1x1,5		13,7	22	4,5	33
1x2,5		8,21	24	4,9	41
1x4		5,09	26	5,5	57
1x6		3,39	30	5,9	73
1x10		1,95	35	6,9	110
1x16		1,24	40	8	170
1x25		0,795	50	10	260
1x35		0,565	56	11	360
1x50		0,393	60	13,2	500