



N2X(F)KLD2Y

Hochspannungskabel

Kein Bild verfügbar

BESCHREIBUNG

Das N2X(F)KLD2Y-Hochspannungskabel der Serie 2 ist für Spannungsklassen von 64/110kV ausgelegt und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für industrielle Hochspannungsanwendungen mit anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung (kV)	64/110 kV
-------------------	-----------


QUERSCHNITTSDATEN — 64/110 kV

Spannung	64/110 kV
----------	-----------

Adern & QS	Leiter	RI [Ohm/km]	Wi [mm]	Rbv [mm]	Ø [mm]	G [kg/km]
1×240RM	Cu	0,1	16,5	2,2	86	7040
1×300RM	Cu	0,08	15,5	2,2	86	7550
1×400RM	Cu	0,06	14,5	2,2	88	8380
1×500RM	Cu	0,05	14	2,2	91	9530
1×630RM	Cu	0,04	14	2,4	95	11190
1×800RM	Cu	0,03	14	2,5	100	13160
1×1000RM	Cu	0,03	14	2,6	104	15380
1×1200RMS	Cu	0,02	14	2,8	110	17790
1×1400RMS	Cu	0,02	14	2,9	115	19870
1×1600RMS	Cu	0,02	14	3	119	22210
1×1800RMS	Cu	0,02	14	3,1	122	24720
1×2000RMS	Cu	0,02	14	3,1	124	26340
1×2500RMS	Cu	0,01	14,5	3,3	134	31880